GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

NEUE GENERATION SCHIEBERMASCHINEN

Sanftes Öffnen und Schließen von Schiebern

DIE LÖSOMATEN VON GEDORE

www.gedore.com

DIE NEUE GENERATION DES LDA-S
LOSBRECHMOMENT BIS 900 NM

Systemleistung: 270 Wh
Kraftvoller 90 Wh (18 V/5 Ah)
Lithium-Ionen Akku

Eigene mikroprozessorgesteuerte
Abschaltelektronik

Wartungsarm dank
Brushless Technology

Drehmomentwerte
am Etikett ablesbar

Sanftes Öffnen und Schließen
von Schiebern

Ergonomischer Griff
für sicheres Arbeiten

Stufenlos einstellbares
Losbrechmoment zur
individuellen Einstellung
an Ihren Schiebern

Mit LED Status-
Anzeige

Optional: Zählwerk – bidirektional

WARTUNGSARM

LEICHT WIE NIE

ERGONOMISCH

- Losbrechmoment bis 900 Nm
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Brushless Technology

Sicher. Kraftvoll.

- Arbeitet schnell und zuverlässig
- Durch elektronisch stufenlose Drehmomenteinstellung und das sanfte Anfahren des Motors ist ein ruckartiges Losreißen der Schieberspindel unmöglich
- Sanfte elektronische Abschaltung, um ruckartiges Überdrehen zu vermeiden

Durchdacht. Robust.

- Entstanden aus langjähriger Entwicklung von Hochmomentschraubern
- Robustes Planetengetriebe, daher sehr lange Standzeiten und große Losbrechmomente
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Mit LED Status-Anzeige

Flexibel. Zuverlässig.

- Gewichtsoptimiert, ohne auf Komfort und die notwendige Sicherheit zu verzichten
- 360 °-drehbare Motoreinheit, damit an Ihren Anwendungsfall angepasste Ergonomie. Somit wird dem Bediener ermöglicht, auch allein mühelos festsitzende Schieber zu öffnen
- Der ergonomische Griff liegt sicher in der Hand
- Ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten auch bei schwergängigen Schiebern

Schnell. Zeitsparend.

- Wahlweise mit Elektro- oder Akkuantrieb erhältlich
- Gewinn an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Zeit beim Öffnen und Schließen der Schieber in Ihrem Rohrnetz

DIE NEUE SCHIEBERMASCHINE
IN ERGONOMISCHEM DESIGN



TECHNISCHE DATEN

Typ	~Nm max*1	~ U/min	■	Ø D mm	H mm	kg *2
LDA - 05S	500	46	¾“	80	255	3.3
LDA - 07S	700	29	¾“	80	287	3.9
LDA - 09S	900	23	¾“	80	287	3.9

*1 Losbrechmoment im 1. Gang *2 Ohne Reaktionsarm mit Akku Akku: 740g Die Vibration liegt unter 2,5 m/s²
Weitere Drehmomente auf Anfrage. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.
Dauerschalldruckpegel entsprechend DIN 45635 < 70 dB(A)

Lieferumfang

- Gerät
- Reaktionsarm, einseitig, gerade (LM)
- 3x Lithium-Ionen Akku (90 Wh/18 V/5 Ah)
- Ladegerät 220–240 V; 50/60 Hz
- Werkzeugkoffer
- Betriebsanleitung

* Schieberstange und Handhebelverlängerung optional erhältlich

Optionales Zubehör

- Reaktionsarm beidseitig
- Teleskopierbare Schieberstange
- Starre Schieberstange (950 mm lang)
- Handhebelverlängerung (ca. 800 mm lang)
- Bordladegerät (speziell für LDA-S)
- Zählwerk – bidirektional
- Adapter ¾“ auf konischen Innenvierkant; 32 oder 50 mm
- Kardangelenk
- Handradadapter

*Abbildung ähnlich

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE Torque Solutions GmbH
Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/ Enz · GERMANY

T +49 (0)7042/ 94 41-0
F +49 (0)7042/ 94 41-41

torque-solutions@gedore.com
www.gedore.com