






179 teil. Werkzeugsatz GEDORE Blau








Code	Artikel nummer	Artikelbezeichnung	Bilder	Beschreibung
6199730	1998	T-Gelenkschlüssel 1/2		Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6685670	2163 TX T8	3K-Schraubendreher TX T8		3-Komponenten-Griff Power-Grip mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
6685830	2163 TX T10	3K-Schraubendreher TX T10		
6685910	2163 TX T15	3K-Schraubendreher TX T15		
6686050	2163 TX T20	3K-Schraubendreher TX T20		
1523198	317308	Ein- und Ausdrehwerkzeug		Selbstklemmend bei Drehbewegung Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben
2797186	H 42 DKEL-88	Winkelschraubendreher-Satz XL 8tlg 2-10mm		42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
6559610	746	Hartmetall-Reißnadel		Hartmetall, silber Mit Fallmechanik
2498626	DT 2142 4	Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff		Mit 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
2502631	DT 2142 5	Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff		Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
6679350	2150 4	3K-Schraubendreher Schlitz 4 mm		3-Komponenten-Griff Power-Grip mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
6679430	2150 5,5	3K-Schraubendreher Schlitz 5,5 mm		
6679510	2150 6,5	3K-Schraubendreher Schlitz 6,5 mm		
6679780	2150 8	3K-Schraubendreher Schlitz 8 mm		
2824051	2160 PH 1-100	3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 1, 100 mm		
2824078	2160 PH 2-150	3K-Schraubendreher, Kreuzschlitz PH 2, 150 mm		
6686480	2163 TX T30	3K-Schraubendreher TX T30		
6686560	2163 TX T40	3K-Schraubendreher TX T40		
6416180	142 10 TL	Universalzange 250 mm		Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz Feinverstellung per Druckknopf Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Zähne induktiv gehärtet Spannweite 38 mm
6547790	702 13 M	Fühlerlehrenfächer		Blattstärke [mm]: 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm Griff vernickelt
6701460	8000 A 1	Montagezange f. Außensicherungsringe gerade 10-25mm		Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 Ausführung nach DIN 5254 Form A Gerade Backen Mit Öffnungsfeder Mit Klemmschutz Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
6702350	8000 A 11	Montagezange f. Außensich.ringe gewinkelt 12-25mm		Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983 Ausführung nach DIN 5254 Form B 90° gewinkelte Backen Mit Öffnungsfeder Mit Klemmschutz Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl

2930765	8000 JE 1	Montagezange f.Innensich.ringe gerade 12-25mm		Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 Ausführung nach DIN 5256 Form C Gerade Backen Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
2930838	8000 JE 11	Montagezange f.Innensich.ringe gewinkelt 12-25mm		Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984 Ausführung nach DIN 5256 Form D 90° gewinkelte Backen Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
6719240	8132-160 JC	Flachrundzange - gerade 160 mm		Ausführung nach DIN ISO 5745 Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
6720920	8132 AB-160 JC	Flachrundzange - Abgewinkelt 160mm		Ähnlich DIN ISO 5745 Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gewinkelt, gezahnt Spitzen 45° gewinkelt, für Greifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
6707070	8250-180 JC	Kraft-Kombinationszange		Ausführung nach DIN ISO 5746 Für härteste Dauerbeanspruchung Große Hebelwirkung für leichteres Arbeiten Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, extra lang, Schneidenhärte 62 - 64 HRC Für Rund- und Flachmaterial GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
6743380	8314-160 JC	Seitenschneider 160 mm		Ausführung nach DIN ISO 5749 Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
8583230	600 H-500	Schlosserhammer 500 g mit Stilschutzhülse		Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 Doppelt geschweißter Hickorstiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl- Stielschutzhülse Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit ROT BAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis- /Leistungsverhältnis
8721050	100-10	Körner 120x10x4mm		Ausführung nach DIN 7250 Vanadium Stahl
8757670	116 A	Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter		Inhalt: Splinttreiber 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Im PVC-Halter Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
8759880	119-10	Splinttreiber 10mm		Ausführung nach DIN 6450 GEDORE Vanadium Stahl
8868230	248 H-30	Rückschlagfreier Schonhammer Ø 30 mm		Mit Hickorstiel Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

6130020	19 8	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 8 mm		Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6130100	19 9	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 9 mm		
6130290	19 10	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 10 mm		
6130370	19 11	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 11 mm		
6130450	19 12	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 12 mm		
6130610	19 14	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 14 mm		
6130880	19 15	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 15 mm		
6131420	19 20	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 20 mm		
6131690	19 22	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 22 mm		
6131770	19 23	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 23 mm		
6131850	19 24	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 24 mm		
6131930	19 25	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 25 mm		
6132070	19 26	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 26 mm		
6132150	19 27	Steckschlüsseinsatz 1/2" 6-kant 27 mm		
1718762	19 L 13	Steckschlüsseinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm		
1718819	19 L 17	Steckschlüsseinsatz 1/2", lang 6-kant 17 mm		
1718827	19 L 18	Steckschlüsseinsatz 1/2", lang 6-kant 18 mm		
1718835	19 L 19	Steckschlüsseinsatz 1/2", lang 6-kant 19 mm		
6165400	20 4	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 4 mm		
6165590	20 4,5	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 4,5 mm		
6165670	20 5	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 5 mm		
6165750	20 5,5	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 5,5 mm		
6165830	20 6	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 6 mm		
6165910	20 7	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 7 mm		

6166050	20 8	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 8 mm		Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Innenvierkanttrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6166130	20 9	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 9 mm		
6166210	20 10	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 10 mm		
6166480	20 11	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 11 mm		
6166560	20 12	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 12 mm		
6166640	20 13	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 13 mm		
6166720	20 14	Steckschlüsseinsatz 1/4" 6-kant 14 mm		
6191400	20 L 4	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 4 mm		
6191590	20 L 4,5	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 4,5 mm		
6191670	20 L 5	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 5 mm		
6191750	20 L 5,5	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 5,5 mm		
6191830	20 L 6	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 6 mm		
6191910	20 L 7	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 7 mm		
6192050	20 L 8	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 8 mm		
6192130	20 L 9	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 9 mm		
6192210	20 L 10	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 10 mm		
6192480	20 L 11	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 11 mm		
6192560	20 L 12	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 12 mm		
6192640	20 L 13	Steckschlüsseinsatz 1/4", lang 6-kant 13 mm		
6176010	IN 20 3	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 3 mm		Ausführung nach DIN 7422 Innenvierkanttrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, griffig gerändelt Verchromt Spitze manganphosphatiert Chrom-Vanadium-Stahl
6176280	IN 20 4	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 4 mm		
6176360	IN 20 5	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 5 mm		
6178490	IN 20 6	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 6 mm		
6178570	IN 20 8	Schraubendrehereinsatz 1/4" Innen-6kt 8 mm		
3300128	R42551006	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW10mm L.37mm		Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung Antriebsseite glänzend poliert Ausführung nach DIN 7422 Innenvierkanttrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Vanadium-Stahl

6190780	ITX 20 T10	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T10		Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, griff gerändelt Verchromt Mit eingepresstem Stift, phosphatiert
6190860	ITX 20 T15	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T15		
6190940	ITX 20 T20	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T20		
6191080	ITX 20 T25	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T25		
6191160	ITX 20 T27	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T27		
6191240	ITX 20 T30	Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T30		
6361690	50	Zündkerzeneinsatz 21		Mit Haltefeder
6361930	57	Zündkerzeneinsatz 18		Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8"
6363040	54	Zündkerzeneinsatz 16		bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
6536590	670	Bit-Schraubendreher 1/4", 210 mm		Mit Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 für Bits Mit starkem Magnethalter Vanadium-Stahl, verchromt
6143430	1987	Quergriff 1/2" 292 mm		Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6143860	1990-5	Verlängerung 1/2" 125 mm		Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
6143940	1990-10	Verlängerung 1/2" 250 mm		Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
1436686	1993 U-20	Umschaltknarre 1/2" 270 mm		Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung Rückschwenkwinkel 6° Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
6144750	1995	Kardangelenk 1/2" 73,5 mm		Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
6170160	2087	Quergriff 1/4" 115 mm		Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6171210	2090-6	Verlängerung 1/4" 148 mm		Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
1703749	2093 U-20	Umschaltknarre 1/4" 127 mm		Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauflösung Rückschwenkwinkel 9° Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
6170910	2095	Kardangelenk 1/4"		Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
1939998	2098 T	Steckschlüssel mit T-Griff 1/4"		Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4" Bits geeignet Besonders für tiefliegende Schrauben geeignet Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
1649329	620	1/4" Adapter für T-Griff 1/4"		Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173 Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")

3301338	R33005031	Bit-Box 1/4 SL+PH+PZ+TX+6kt 32tlg		Box mit Klarsichtdeckel Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm Große Bitbox mit gängigen Bitgrößen Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
6019260	2 30X32	Doppelringschlüssel UD- Profil 30x32 mm		Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Blendfreie, mattierte Oberfläche Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittet nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
6030740	2-10	Doppelringschlüssel-Satz 10-tlg 6-27 mm		Inhalt: 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 Tief gekröpft, mit dünnwandigen Ringen Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Blendfreie, mattierte Oberfläche Ring: dünnwandig, tief gekröpft und 5° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung Hohe Biegesteifigkeit - bricht oder splittet nicht bei Überbelastung und minimiert so das Verletzungsrisiko
6089550	7 6	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 6 mm		Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung Überbelastung wird durch Verformung angezeigt Sicherer Griff durch Hohl Schaft - sehr ergonomisch und handlich Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen
6089630	7 7	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 7 mm		
6089710	7 8	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 8 mm		
6089980	7 9	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 9 mm		
6090050	7 10	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 10 mm		
6090130	7 11	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 11 mm		
6090210	7 12	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 12 mm		
6090480	7 13	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 13 mm		
6090560	7 14	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 14 mm		
6090640	7 15	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 15 mm		
6091610	7 16	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 16 mm		
6090720	7 17	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 17 mm		
6091880	7 18	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 18 mm		
6090800	7 19	Ring-Maulschlüssel UD- Profil 19 mm		
2297256	7 UR 8	Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar		Mit gleichen Schlüsselweiten UD-Profil Hohe Drehmomentübertragung Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
2297272	7 UR 10	Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar		
2297302	7 UR 13	Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar		
2297345	7 UR 17	Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar		
2297361	7 UR 19	Maulschlüssel mit Ringratsche, umschaltbar		

6550070	711	Alternativer Messschieber auf Basis des Bildes		Ausführung nach DIN 862 Rostfrei, gehärtet Umschaltbar von Millimeter auf Zoll Messbereich: 0 - 150 mm/6" Mit Datenausgang (Mini-USB) Nullstellung in jeder Position Messschnäbel fein geschliffen und geläppt Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm) Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert) In stabiler Kunststoffbox
6524150	KB 619	Verbindungsstück 1/4" 6-kant - 1/2" 4-kant		Ausführung nach DIN 7427 Form A Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121 Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge

In Schaumstoffeinlage berücksichtigt, separat auf Anfrage erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)

3288226	TF-K5	Torcofix TF-K 1/4" 1-5 NM		Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 6 % Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
3288234	TF-K25	Torcofix TF-K 1/4" 5-25 NM		Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel) Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte Doppel-Skala Nm / lbf-ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
3278379	TF-K100	Torcofix TF-K 1/2" 20-100 NM		Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf-ft Einstellung nur über Hauptskala Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler) Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird