





178 teil. Werkzeugsatz GEDORE red

Code	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Bilder	Beschreibung
6199730	1998	T-Gelenkschlüssel 1/2"		Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
6685670	2163 TX T8	3K-Schraubendreher TX T8		3-Komponenten-Griff Power-Grip ³ mit Aufhängeloch Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung Antriebsform-Markierung am Griffende Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
3301262	R38401115	2K-Schraubendreher TX T10 L.100mm		Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm
3301263	R38401215	2K-Schraubendreher TX T15 L.100mm		2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
3301264	R38401319	2K-Schraubendreher TX T20 L.100mm		5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz Langloch im Griff zum Aufhängen
1523198	317308	Ein- und Ausdrehwerkzeug		Selbstklemmend bei Drehbewegung Zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben
2797186	H 42 DKEL-88	Winkelschraubendreher-Satz XL 8tlg 2-10mm		42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 2 Kugelhöpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
3301433	R90900020	HM-Reißnadel m.Clip L. 150mm		Bleistift und Hartmetallreißnadel in einem Stift Versenkbare Nadel Metallgehäuse Mit Ansteck-Clip
3301276	R38670409	2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6kt SW4mm		Zwei-Wege-Profil 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
3301277	R38670512	2K-T-Griff-Winkelschraubendreher 6kt SW5mm		Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl
3301226	R38100419	2K-Schraubendreher Schlitz 4mm 0.8x100mm		Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz Langloch im Griff zum Aufhängen
3301235	R38100829	2K-Schraubendreher Schlitz 8mm 1.2x150mm		
3301228	R38105519	2K-Schraubendreher Schlitz 5.5mm 1x100mm		
3301233	R38106529	2K-Schraubendreher Schlitz 6.5mm 1.2x150mm		
3301245	R38200119	2K-Schraubendreher PH1 L.100mm		
3301247	R38200219	2K-Schraubendreher PH2 L.100mm		
3301267	R38401622	2K-Schraubendreher TX T30 L.100mm		
3301268	R38401825	2K-Schraubendreher TX T40 L.100mm		
6416180	142 10 TL	Universalzange 250 mm		Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz Feinverstellung per Druckknopf Schmäler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl Zähne induktiv gehärtet Spannweite 38 mm
3301431	R94650013	Fühlerlehrensatz-Fächer 5-100/100 13tlg		Blattstärke [mm]: 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 Mit Schutzgriff, einklappbar Zum Prüfen von Zwischenräumen, Kontaktabständen etc. Blätter konisch zulaufend Aus gehärtetem Federstahl Einzel mit Größenangaben beschriftet
3301137	R27604025	Außensich.Ringzange gerade D.10-25mm		Ausführung nach DIN 5254 Form A Gerade Präzisionsspitzen Mit Öffnungsfeder DIN 471 für Sicherungsringe DIN 983 für Wellendurchmesser Getauchte Griffhüllen Chrom-Vanadium-Stahl
3301140	R27654025	Außensich.Ringzange gew.90° D.10-25mm		Ausführung nach DIN 5254 Form B 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen Mit Öffnungsfeder DIN 471 für Sicherungsringe DIN 983 für Wellendurchmesser Getauchte Griffhüllen Chrom-Vanadium-Stahl
3301143	R27704025	Innensich.Ringzange gerade D.12-25mm		Ausführung nach DIN 5256 Form C Gerade Präzisionsspitzen DIN 472 für Sicherungsringe DIN 984 für Bohrungsdurchmesser Getauchte Griffhüllen Chrom-Vanadium-Stahl

3301146	R27754025	Innensch.Ringzange gew.90° D.12-25mm		Ausführung nach DIN 5256 Form D 90° abgewinkelte Präzisionsspitzen DIN 472 für Sicherungsringe DIN 984 für Bohrungsdurchmesser Getauchte Griffhüllen Chrom-Vanadium-Stahl
3301131	R28502160	Flachrundzange gerade L.160mm 2K-Griff		Ausführung nach DIN ISO 5745 Gerade Greifflächen, längsgezahnt Induktiv gehärtete Schneiden 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Chrom-Vanadium-Stahl
3301136	R28512200	Flachrundzange gew.45° L.200mm 2K-Griff		Ausführung nach DIN ISO 5745 45° gewinkelte Greifflächen, längsgezahnt Induktiv gehärtete Schneiden 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Chrom-Vanadium-Stahl
3301124	R28302180	Kombizange L.180mm 2K-Griff		Ausführung nach DIN ISO 5746 Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial Induktiv gehärtete Schneiden 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung Chrom-Vanadium-Stahl
3301130	R28402160	Seitenschneider L.160mm 2K-Griff		Ausführung nach DIN ISO 5749 Schlanke Kopfform Induktiv gehärtete, lange Schneiden 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Chrom-Vanadium-Stahl
8583230	600 H-500	Schlosserhammer 500 g mit Stilschutzhülse		Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 Doppelt geschweißter Hickorystiel DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit ROT BAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
8721050	100-10	Körner 120x10x4mm		Ausführung nach DIN 7250 Vanadium Stahl
8757670	116 A	Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter		Inhalt: Splinttreiber 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Im PVC-Halter Chrom-Molybdän-Vanadium Lufthärterstahl 45CrMoV7
8759880	119-10	Splinttreiber 10mm		Ausführung nach DIN 6450 GEDORE Vanadium Stahl
8868230	248 H-30	Rückschlagfreier Schonhammer Ø 30 mm		Mit Hickorystiel Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C Hammerschlagsilber pulverbeschichtet

3300257	R61000806	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW8mm L.38mm		Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Vanadium-Stahl
3300258	R61000906	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW9mm L.38mm		
3300259	R61001006	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW10mm L.38mm		
3300260	R61001106	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW11mm L.38mm		
3300261	R61001206	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW12mm L.38mm		
3300263	R61001406	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW14mm L.38mm		
3300264	R61001506	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW15mm L.38mm		
3300269	R61002006	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW20mm L.38mm		
3300271	R61002206	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW22mm L.38mm		
3300272	R61002306	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW23mm L.38mm		
3300273	R61002406	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW24mm L.38mm		
3300274	R61002507	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW25mm L.42mm		
3300275	R61002607	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW26mm L.42mm		
3300276	R61002707	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW27mm L.42mm		
3300307	R61001314	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW13mm L.77mm		
3300311	R61001714	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW17mm L.77mm		
3300312	R61001814	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW18mm L.77mm		
3300313	R61001914	Steckschl.Einsatz 1/2 6kt SW19mm L.77mm		
3300064	R41000403	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW4mm L.25mm		
3300066	R41000503	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW5mm L.25mm		
3300068	R41000603	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW6mm L.25mm		
3300069	R41000703	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW7mm L.25mm		
3300070	R41000803	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW8mm L.25mm		
3300071	R41000903	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW9mm L.25mm		
3300072	R41001003	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW10mm L.25mm		
3300073	R41001103	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW11mm L.25mm		
3300074	R41001203	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW12mm L.25mm		
3300075	R41001303	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW13mm L.25mm		
3300076	R41001403	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW14mm L.25mm		
3300065	R41004503	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW4.5mm L.25mm		
3300067	R41005503	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW5.5mm L.25mm		
3300077	R41000409	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW4mm L.50mm		
3300078	R41004509	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW4.5mm L.50mm		
3300079	R41000509	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW5mm L.50mm		
3300080	R41005509	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW5.5mm L.50mm		
3300081	R41000609	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW6mm L.50mm		
3300082	R41000709	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW7mm L.50mm		
3300083	R41000809	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW8mm L.50mm		
3300085	R41001009	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW10mm L.50mm		
3300084	R41000909	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW9mm L.50mm		
3300086	R41001109	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW11mm L.50mm		
3300087	R41001209	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW12mm L.50mm		
3300088	R41001309	Steckschl.Einsatz 1/4 6kt SW13mm L.50mm		
3300123	R42550306	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW3mm L.37mm		Mit eingepresstem, phosphatiertem Stift Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung Antriebsseite glänzend poliert Ausführung nach DIN 7422 Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Vanadium-Stahl
3300124	R42550406	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW4mm L.37mm		
3300125	R42550506	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW5mm L.37mm		
3300126	R42550606	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW6mm L.37mm		
3300127	R42550806	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW8mm L.37mm		
3300128	R42551006	Schraubendr.Einsatz 1/4 SW10mm L.37mm		
3300116	R42461106	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T10 L.37mm		
3300117	R42461206	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T15 L.37mm		
3300118	R42461306	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T20 L.37mm		
3300119	R42461406	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T25 L.37mm		
3300120	R42461506	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T27 L.37mm		
3300121	R42461606	Schraubendr.Einsatz 1/4 TX BO T30 L.37mm		
6361690	50	Zündkerzeneinsatz 21		Mit Haltefeder
6361930	57	Zündkerzeneinsatz 18		Zur Anwendung unter schwierigen Platzverhältnissen mit Betätigungswerkzeugen mit 3/8" bzw. 1/2" Vierkantantrieb oder Drehstift Ø 8 mm
6363040	54	Zündkerzeneinsatz 16		
3301343	R38950000	Bit-Schraubendreher 1/4 L.100mm 2K-Griff		2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4") für Bits Bithalter mit starkem Magnet Langloch im Griff zum Aufhängen Chrom-Vanadium-Stahl
3300408	R65200049	Verlängerung m.Gleitstück 1/2 L.250mm		Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl
3300406	R65100049	Steckschl.Verlängerung 1/2 L.250mm		Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl

3300410	R60000027	2K-Umschaltknarre 1/2 L.250mm RSW5°		Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar Druckknopfauflösung Feinverzahnt Ovaler Kopf 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungssteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Vanadium-Stahl
3300407	R65300012	Kardangelenk 1/2 L.66mm		Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 12,5 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl
3300143	R45200022	Quergriff m.Gleitstück 1/4 L.115mm		Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl
3300142	R45100029	Steckschl. Verlängerung 1/4 L.150mm		Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl
3300158	R40000027	2K-Umschaltknarre 1/4 L.150mm RSW5°		Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar Druckknopfauflösung Feinverzahnt Ovaler Kopf 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungssteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Vanadium-Stahl
3300144	R45300005	Kardangelenk 1/4 L.33mm		Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung Chrom-Vanadium-Stahl
1939998	2098 T	Steckschlüssel mit T-Griff 1/4"		Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Mit Bit-Adapter No. 620 auch für 1/4" Bits geeignet Besonders für tiefliegende Schrauben geeignet Die Verkantungsgefahr wird durch mittige Anordnung des Antriebsvierkants reduziert 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
1649329	620	1/4" Adapter für T-Griff 1/4"		Mit Innensechskant nach DIN ISO 1173 Mit Innenvierkant nach DIN 3120 - C 6,3 (1/4") oder C 10 (3/8")
3301338	R33005031	Bit-Box 1/4 SL+PH+PZ+TX+6kt 32tlg		Box mit Klarsichtdeckel Bits: Härte: 60 HRC +/- 2, Drehmoment: 18,4 Nm Große Bitbox mit gängigen Bitgrößen Antriebsadapter mit magnetischer Bit-Arretierung Aussensechskantantrieb nach DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
3300404	R65100024	Steckschl. Verlängerung 1/2 L.125mm		Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze
3300902	R01100809	Doppelringschlüssel SW8x9mm L.185mm		Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104 5° gekröpft Mit dünnwandigen Ringen Chrom-Vanadium-Stahl
3300904	R01101011	Doppelringschlüssel SW10x11mm L.198mm		
3300906	R01101213	Doppelringschlüssel SW12x13mm L.215mm		
3300908	R01101415	Doppelringschlüssel SW14x15mm L.228mm		
3300909	R01101617	Doppelringschlüssel SW16x17mm L.246mm		
3300911	R01101819	Doppelringschlüssel SW18x19mm L.268mm		
3300913	R01102022	Doppelringschlüssel SW20x22mm L.292mm		
3300914	R01102123	Doppelringschlüssel SW21x23mm L.315mm		
3300917	R01102427	Doppelringschlüssel SW24x27mm L.328mm		
3300922	R01103032	Doppelringschlüssel SW30x32mm L.370mm		

3300962	R09100060	Ringmaulschlüssel SW6mm L.95mm		Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 Ringseite abgewinkelt 15° Maulstellung 15° Chrom-Vanadium-Stahl
3300963	R09100070	Ringmaulschlüssel SW7mm L.105mm		
3300964	R09100080	Ringmaulschlüssel SW8mm L.110mm		
3300965	R09100090	Ringmaulschlüssel SW9mm L.120mm		
3300966	R09100100	Ringmaulschlüssel SW10mm L.130mm		
3300967	R09100110	Ringmaulschlüssel SW11mm L.140mm		
3300968	R09100120	Ringmaulschlüssel SW12mm L.153mm		
3300969	R09100130	Ringmaulschlüssel SW13mm L.163mm		
3300970	R09100140	Ringmaulschlüssel SW14mm L.173mm		
3300971	R09100150	Ringmaulschlüssel SW15mm L.185mm		
3300972	R09100160	Ringmaulschlüssel SW16mm L.198mm		
3300973	R09100170	Ringmaulschlüssel SW17mm L.210mm		
3300974	R09100180	Ringmaulschlüssel SW18mm L.220mm		
3300975	R09100190	Ringmaulschlüssel SW19mm L.230mm		
3300851	R07200080	Ringratschenmaulschl.R/L. SW8mm 135mm		
3300853	R07200100	Ringratschenmaulschl.R/L. SW10mm 158mm		
3300856	R07200130	Ringratschenmaulschl.R/L. SW13mm 179mm		
3300860	R07200170	Ringratschenmaulschl.R/L. SW17mm 232mm		
3300862	R07200190	Ringratschenmaulschl.R/L. SW19mm 247mm		
6524150	KB 619	Verbindungsstück 1/4" 6-kant - 1/2" 4-kant		Ausführung nach DIN 7427 Form A Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173 Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121 Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge
6550070	711	Alternativer Messschieber auf Basis des Bildes		Ausführung nach DIN 862 Rostfrei, gehärtet Umschaltbar von Millimeter auf Zoll Messbereich: 0 - 150 mm/6" Mit Datenausgang (Mini-USB) Nullstellung in jeder Position Messschnäbel fein geschliffen und geläpft Große LCD-Anzeige (Ziffernhöhe 9 mm) Mit und ohne Daumenrolle einsetzbar (Austauschteil ohne Daumenrolle zur Selbstmontage wird mitgeliefert) In stabiler Kunststoffbox
In Schaumstoffeinlage berücksichtigt, separat auf Anfrage erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)				
3288226	TF-K5	Torcofix TF-K 1/4" 1-5 NM		Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 6 % Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
3288234	TF-K25	Torcofix TF-K 1/4" 5-25 NM		Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel) Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte Doppel-Skala Nm / lbf-ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf-ft Einstellung nur über Hauptskala
3278379	TF-K100	Torcofix TF-K 1/2" 20-100 NM		Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler) Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird